TPT2 Terminal para Transporte

Terminal para Transporte - TPT2

Terminal para Transporte - TPT2

É um terminal de entrada e saída de dados TTY/ANSI levíssimo e de pequenas dimensões, que permite o envio e recebimento de mensagens de texto e também de mensagens pré-programadas. Seu desenho e resistência favorecem a utilização nas condições de grande exigência encontradas em um caminhão e nas estradas.

O display gráfico com backlight permite visualizar 8 linhas por 21 caracteres, um sensor de luminosidade ajusta automaticamente o visor para seu uso noturno, além do inédito teclado capacitivo sem membrana, com iluminação e 100% livre de maus contatos.

Opcionalmente, o **TPT2** pode ainda contar com leitor de código de barras para leitura de Danfe, leitura biométrica de digital e/ou NFC para segurança, controle de acesso e jornada de trabalho.

nonus

Captura de dados na medida certa

TPT2 Terminal para Transporte

A **Nonus** é uma empresa nacional que há mais de 30 anos desenvolve e fabrica equipamentos eletrônicos para bancos, comércio e indústria automobilística. A busca constante de aperfeiçoamento dos processos é atestada pela nossa Certificação ISO 9001-2008 e pela satisfação de nossos clientes no Brasil e exterior.

Características Técnicas

Display Colorido 4.3" TFT LCD com Backlight	Resolução: 480 x 272 pixels 168 caracteres por tela (8 linhas x 21 caracteres) Área visível: 98.48 mm (L) × 57.09 mm (A)
Processador	Processador ARM Cortex-M0+ @ 48MHz 128KBytes Flash (Expansível para 256KBytes) 16KBytes SRAM (Expansível para 32KBytes) Memória externa com 1MByte
Opcionais	Leitor laser de código de barras compatível com os seguintes padrões (UPC-A, UPC-E, 2 de 5 intercalado (padrão e industrial), EAN-8, EAN-13, Código 128, EAN/UCC 128, Código 39, Código 93, Codabar 125) Leitor Biométrico para identificação do usuário (Armazena até 200 digitais) Leitor NFC/RFID (Compatível com Mifare 1k, 4k, Ultralight e DesFire. Cartões padrão ISO/IEC 14443-4)
Outras características	Teclado alfanumérico capacitivo com backlight Alto-falante para reprodução de mensagens de áudio pré-gravadas Função Stand-by para redução de consumo Sensor de luz para inversão noturna do display e acionamento de backlight Guia para fixação do cabo de comunicação em diversas posições Suporte para fixação
Especificações Elétricas/Mecânicas	Alimentação de 9Vdc a 36Vdc **Dimensões:** 181 mm (L) x 145 mm (A) x 26 mm (P) **Peso:** 300g
Grau de proteção	IP 43
Comunicação: RS-232 ou RS-485	Configuração Serial padrão - RS-232 Baud Rate: 19200 Data Bits: 8 Paridade: Nenhum Stop Bits: 1

Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

nonus **Captura de dados na medida certa**

Rua das Oiticicas, 77 • Parque Jabaquara
CEP 04346-090 • São Paulo • SP
T: 11 2344-0404
E: nonus@nonus.com.br • W: www.nonus.com.br

♻ Reciclagem - adote esta idéia